



- Nykyinen katuvalaistus**
Nykyiset tonttiliittymät sovitetaan katuun ja päällystetään n. 1,2m reunatuesta tai enintään katualueen rajaan asti.
- Merkkien selitykset:**
- Nyk.valaisin
 - Nykyinen korkeus
 - Suunniteltu korkeus
 - Maanpinnan korkeus
 - Nykyinen laatoitus
 - Reunatuki h= 8cm
 - Reunatuki h= 6cm
 - Korttelinumero
 - Tonttinumero
 - Viheralue
 - Asfaltti
 - Nykyinen hulevesikaivo
 - Suunniteltu hulevesikaivo

Viheralue 1,5m
Ajorata (Asfaltti) 6,0m
Viheralue 1,5m

Viheralue 1,5m
Ajorata (Asfaltti) 6,0m
Viheralue 1,5m

Koordinaattijärjestelmät:
Taso X,Y: ETRS-GK23
(EUREF-FIN)
Korkeus Z: N2000

HYVÄKSYNTI: VIRAN PUOLESTA:			
KAUPUNGINOSA: PELTOLA ASEMAKAVA: 31.10.1983 (9/1978) DIARINUMERO: 5163-2014 LIKENNESUUNNITELMA: L 2296 004 KATULLUOKKA: 5a			
KORVAA PIIRUSTUKSEN: KORVAA OSITTAN PIIRUSTUKSEN: D 2296 003			
KORVATTU PIIRUSTUKSELLA: KORVATTU OSITTAN PIIRUSTUKSELLA:			
TUNN. MUUTOS TAI TÄYDENNYS		PÄIVÄYS	SUUNNIT./PIIRIT. TARK.
TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU SUUNNITTELUYKSIKKÖ			
KOHDE OHRAKATU		SISÄLTÖ KATUSUUNNITELMA	
SUUNNITTELIJA	SUUNNITTELUAVUSTAJA	TARKASTANUT	MITTAKAVA 1:500, 1:100
PÄIVÄYS	HYVÄKSYJÄ	SUUNNITTELUKÄSIKIRJOITUS	PIIRUSTUSNUMERO K 2296 005
DESTIA Infra suunnittelu		PÄIVÄYS 11.11.2014	SUUNNITTELIJA Hannu Leino PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Matti Vuolamo