



Tutkat 108T ja 208T ovat tyyppiä AGD206 tai vastaava.
 Käytettävät asetukset ovat:

- 8km/h
- saapuva liikenne
- ilmaisuetaisyys 80m(=standardiherkkyys)

Tutkat 400TA ja 400TB ovat tyyppiä AGD226 tai vastaava.
 Käytettävät asetukset ovat:

- ilmaisuetaisyys 8m(=standardialue)

Pylväät 3 ja 6 ovat piirustuksen
 Lv618/2 mukaisia painonappipylväitä.
 Muut pylväät normaaleja liikennevalo-
 pylväitä.

Kupitaan
 monitoimihalli

MUUTOS TAI TÄYDENNYS	PÄIVÄYS	PIIRTÄJÄ	SUUNNITTELIJA
----------------------	---------	----------	---------------

TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMIALA
KAUPUNKISUUNNITTELU
 SUUNNITTELUYKSIKKÖ

PUOLALANKATU 5, PL355
 20101 TURKU
 PUH 02-330 000
 FAX 02-2624 912

RISTEYS

**Liikennevalosuunnitelma:
 Uudenmaankatu CM-suojatie**

SUUNNITTELIJA MS	TARK.	SUUNNITTELUAVUSTAJA VL	MITTAKAAVA 1:500	LIIK.MERKKIJÄRJ. PIIR.No
PÄIVÄYS 7.4.2017	HYVÄKSYJÄ			LIIK.VALOSUUNN.NO Lv618/1