

KAUPUNKI TURKU
KAUPUNGINOSA SATAMA 061
KORTTELI 27 AK-/
TONTTI Tontijako kesä lle, muodostetaan määrälliksesi 8534/34-3 ja 514-3/2
TONTTIVUOKRA-ALA 57697 (muodostettavan tontin vahvistamisen jälkeen)
TONTIN RAKENNUSOIKEUS 14700 m²

	TALO A	TALO B	TALO C	TALO D	TALO E	RAKENTUSTILA (kg/m²)
KERROSALA / m²	3705,00	3324,00	4340,00	2676,00	2676,00	4076,00
KAK-OIKEUDEN KERROSALA / m²	3305,00	3324,00	3870,00	2466,00	2517,00	
KOKONAISALA / brm²	3705,00	3324,00	4340,00	2676,00	2676,00	4076,00
RAKENNETTAVA TILAVUUS / brm³						
ITSAVUUS / m						

TONTIN RAKENNUSOIKEUS 14700,0 m²

RAKENNETTAVA TALO A 3305,0 m²
RAKENNETTAVA TALO B 3038,0 m²
RAKENNETTAVA TALO C 3873,0 m²
RAKENNETTAVA TALO D 2463,0 m²
RAKENNETTAVA TALO E 2517,0 m²
RAKENNETTAVA AUTOKATOS / — m²
YHT. 15233,0 m²

TONTIN RAKENNUSOIKEUDEN YLITYS 533,0 m² / 3,5%

ASUNNOKSIEN LUKUMÄÄRÄT

TALO A: 79 kpl
TALO B: 63 kpl
TALO C: 88 kpl
TALO D: 51 kpl
TALO E: 51 kpl
yht. 311 kpl

LÄMMITYSTAPA: MAALÄMPÖ

ILMANVAIHTO: ASUNTOKOHTAINEN KONEELLINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON

JÄTEKERÄYS: JÄTEHUONE JOHON SIJOITETTU KERÄYSAITAT SEKAJÄTTEELLE, MUOVILLE, KARTONGILLE, PAPERILLE, LASILLE, METALLILLE JA BIOJÄTTEELLE

AUTOHALLI: KYLMÄ, AVOIN AUTOHALLI PAIKOITUSMINEN ILMANVAIHTO

ASUINRAKENNUKSEN PALOLUOKKA: P1

PIHARAKENNUKSEN PALOLUOKKA: P3

ASUINRAKENNUKSEN SAVUNPOISTO: PAINOVOIMAISESTI, PORRASHUONEEN YLÄOSASSA SÄHKÖISESTI AVATTAVA UNOPUHTORUUNA, AVAUSPINNASPAALEIKANNOIHIN LÄHEISYYDESSÄ

AUTOHALLIN PALOLUOKKA: P1

AUTOHALLIN SAVUNPOISTO: AVOIMEN AUTOHALLIN SAVUNPOISTO PIHAKANNELLA OLEVAN SAVUNPOISTOPUHALTIMEN AVULLA, KORVAUSILMA ULKOSEINÄN AUKKOJEN KAUTTA

PIHALLEET VARUSTETAAN TARVITTAVIN UNIENMERKEIN SEKÄ OPASTEIN JA RAKENNUKSET VAATIMUSTEN MUKAISIN POISTUMISTIE MERKINNÖIN JA KERROSNUMEROIN.

KAIKKI ASUINOT JA PORRASHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON LIITETYILLÄ, PAIKOTUSVIMMEISTÄ TILA PALOVAROITTIMILLA (ASUINOTEISTOKOHTAISESTI OSOITEJÄRJESTELMÄLLÄ). Palovaroitinta tulee olla vähintään 1 kpl alkava 60m2 asunto.)

SUOJAUSTASO: ASUINRAKENNUKSET SUOJAUSTASO 1(ylisemmunsuojasto)
AUTOHALLI 1 (ylisemmunsuojasto)

AUTOHALLI VARUSTETAAN ULOSKYTKÄVÄPOISTUKSELLA JA AUKOSAMMUTUSKAUSTOLLA, SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET SIJOITETAAN LÄHELLE SISÄÄNAJOA.

RAKENNUKSEN PÄÄMATERIAALEINA JULKISIVUMATERIAALINA KÄYTETÄÄN TELTA, KATTOMATERIAALINA TUMMAN HARMAA HUOPAKATE, AUTOHALLIN ULKOSEINÄT URITETTUPINTAISTA BETONIELEMENTTIÄ.

KOSTEUDENHALLINTA JÄRJESTELMINÄ KUIVAKETJU TI TNI HANKEKOHTAINEN KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA.

SUUNNITELMIA TEHTÄESSÄ VIHERKERROIN VAATIMUKSEN OLI HULEVEDEN IMEYTTÄMIS- JA VIIVYTYSSUUNNITELMA EDETTIIN RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ.

POHJEOLOSUHTEET ASEMAKAAVAKSI JA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1. MAANTASOKERROKSEEN SIJOITETAAN ASUNTOJA JOTKA AVAUTUVAT KATUJEN SUUNTAAN.
2. RAKENNUSOSUUTTA YLITETÄÄN 55m² 3,0%.
3. YLITETÄÄN KAAVAMERKINTÄTYÄ RAKENNUSALOJA.
4. YLITETÄÄN KAAVAMERKINTÄTYÄ RAKENNUSTEN KERROSLUKUJA.
5. ISTUTUSALUEIDEN SIJAINNIT JA LAJUUS POIKKEAVAT KAAVAN MERKINTÖISTÄ ALUEISTA.
6. VÄHEMMÄN KUIN 70% TOTEUTETTAVIN AUTOPAIKOIN ON SIJOITETAAN KORTTELIN 27.
7. AUTOPAIKOMITOITUKSESSA KÄYTETÄÄN PYSÄKÖINTINORMEJA 3.2.2. JA 3.2.1.
8. RAKENNUSTEN TILOJEN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEEN KATUTASON JUURI MUISSA LAMINAISTEN LUKUSEINIEN OSUUS ON YLI 40%.
9. ALLE 50% POUKUPYÖRÄPAIKOISTA SIJOITTUU KATUTASOLLE, OSA KATUTASON PAIKOISTA EI OLE SAALTA SUOJATUISSA TILASSA.
10. ALLE 2/3 PIHAKANNEN JA PIHAKANNUKSIEN KATTOPINTA-ALASTA TOTEUTETAAN HULEVESIN VIIVYTTÄVÄNÄ VIHERKATTORATKAISUNA. PIHAKANNELLA OLEVIEN POUKUPYÖRÄKATOSTEN VIHERKATTO TOTEUTETAAN MAKSARUOHOKATTEELLA. JOMKA PEÄTYSKERROKSEEN PAKSUUS ON ALLE 70mm.
11. TALOJEN A, B, JA C PIHAN PUOLISISSÄ JULKISELLÄ PYÖRÄTIEDOT PAIKKEISTOIHIN.
12. PELASTUS- JA HUOLTOAJO KORTTELIN PIHAKANNELLE TAPAHTUU NÄPUKUN KAUTTA

PERUSTELUT POIKKEUKSILLE

1. Perustelu: asuntojen sijoittaminen maantasokerrokseen kadun varrelle
   - talojen A, B ja C maantasokerrokseen sijoitettavin asuntoja 2kpl/talo
   - asunnot avautuvat katujen suuntaan
   - katujen ja istutusalueen välissä meidät istutustilat jotka toimivat suojavyöhykkeinä asuntojen suuntaan
   - asuntojen reiliöima otaksen 2, kantoksen laatta, kiinnat ja rakenteen toteutetaan rakenteiden äänenvaimennusyvyyksityksen mukaisesti
2. Perustelu: rakennusoikeuden ylitys
   - 1%:ja on vähäinen
3. Perustelu: kaavakartaan merkityn rakennusalojen ylitys
   - asuinrakennusten pohjapinta-alasta (2366m²) ajoittuu kaavan rakennusalojen ulkopuolelle 725m² / 30,6%
   - 1%:ja on vähäinen
4. Perustelu: kaavaan merkityn rakennusten suuntojen sallittujen kerroskulkujen ylitys
   - Hoiviväenpuiston puolella rakennuksille merkitty kaavassa kerroskulku VI, toteutetaan puiston puoleiselle tontin sivulle kaksi VI kerroksista viisimmoista
   - Juhana Herttuan puistokadun varren rakennuksille merkitty kaavassa kerroskulku VII ½, yksi rakennusten rakennuksista toteutetaan VII kerroksisena
   - Juhana Herttuan puistokadun katutasoihin saadaan kaavamääräyksissä vaadittua vaihtelua rakennusten kerroskorkeuta varten sallu
5. Perustelu: rakennusalojen sijoitus ja kaupunkikuvallinen
   - kaavakartaan merkityn istutettavan alueen (ortaalla on 650m², toteutetaan 550m²
   - ajoa on vähäinen
   - tontin puiston puoleiselle osalle suunnitellu koko tontin aivan mitäänen istutuksella Ittyy kuvinevaat puistoalueeseen
6. Perustelu: korttelin sijoitettavan autopaikkojen määrästä
   - tontille sijoitetaan niin paljon autopaikkoja kuin mahdollista, kuitenkin toteutetaan autopaikkoja sijoitetaan korttelin 27 vähäisiä alueella yhteensä 1750 m² alueelle.
7. Perustelu: pyöräkiinteimmen 3.2.2. yhteiskäyttöautot ja 3.2.3 jaetuissa pyöräpaikkoihi käyttämiselle
   - rakennuspaikka sijaitsee nyttykkeellä 2, kävelyä ja pyöräilyyhteyttä alle 3 km keskustasta
   - kohteeseen tulee pieniä asuntoja jotka asukkuilla on todennäköinen tarve yhteiskäyttaudilla
   - toteutetaan 3 yhteiskäyttöautopaikkaa asukkaille sisältöinkäyttöoikeen ilmoitteen, jotka autopaikkojen vähimmäismäärästä vastaan vähemmän yhteensä 15 autopaikkaa
   - toteutetaan 30kpl kaksikkaista pyöräkirjoa helpoiti kuljettavaan paikkaan, jossa on säänsuojaus sekä ruinutkuitumahdollisuus, jotka autopaikkojen vähimmäismäärästä vastaan vähentää kolme autopaikkaa
8. Perustelu: talokaava- julkisivun aukotuksen määrästä
   - asuntojen julkisivujen aukotukset noudattavat ajoluukkien kerrosten liikuntaoloja
   - pysäköintitalohuoneen yläosenstä toteutetaan avoosseina, asuinrakennuksen suuntaan tarvittavien pää-osastoinnin estäytämisen ympäristön määrittämissä rajoissa
9. Perustelu: pyöräpysäköintiajan määrästä ja toteutettavista katutasoilla
   - pyöräpysäköinnissä 44% toteutetaan katutasossa, polkeissa on vähäinen
   - pihakannelle sijoitettavat pyöräpaikat ovat katetuja ja niiden saavuttavuus on hyvä
   - talojen A/B/C-vaihe sijoittuvat pysyvästi ovat kattamattomia jotka mm-pyöräilla voidaan käyttää hyväksein imeytykseen
10. Perustelu: viherkattojen määrästä
    - pihakannen pinta-ala on 2013m2, viherkattoelementeissä toteutetaan 912m2 eli 45,3% pihakannen kokonaispinta-alasta
    - kaikki muut pihakannen ja muut pohjat viiväkattoratkaisuilla (sitkeävälitä, pihkuvälitä, pihkuvälitä, pihkuv