

AK-1

Asuinkerrostalojen korttelialue. Viherkerroin vähintään 0,85. Julkisivujen on oltava paikalla rakennettuja ja niiden pääasiallisena rakennusmateriaalina on käytettävä tiiltä, rappausta tai puuta. Julkisivujen värityksen on oltava hillityä, sävytään murrettua ja maanalähetistä, eikä kirkkaita, vaaleita tai hyvin tummia värejä saa käyttää laajoina pintoina. Väristystä on vahdeltava rakennusryhmittäin.

Rakennuksissa tulee olla tummasta konesaumatuista pellistä tehty harjakatto, jonka alle muodostuvalle ullakolle voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoitukseen mukaisia tiloja erillisellä kaavamääräysellä osoitettu määrä. Näihin tiloihin voi liittyä kattolappeen linjasta poikkeavia sisään- tai ulosvetoja kuten parvekkeita, terasseja, erkkereitä ja kattolyhyjiä. Poikkeamien yhteenvaskettu kokonaismäärä räystäslinjan pituudesta laskettuna saa olla enintään 50% rakennusten ulkokehällä ja 70% sisäpihan puolella.

Asuinrakennusten huoneistoista on vähintään 20 % toteutettava vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Pihakkanelle (pi-a) avautuvat asunnot on toteutettava niin, että asunnoista on suora kulku pihalle.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää maantasoeroksen julkisivujen elävöittämiseen esimerkiksi materiaalivalinnoin, istutuksiin ja sisäänkäytisyvennyksiin.

Autojen ja polkupyörien säilytystilat saa rakentaa merkityn rakennusoikeuden ylittäen.

K-1

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Viherkerroin vähintään 0,60. Alueen kerrosalasta saa enintään 50% käyttää ympäristöä häiritsemättömiksi teollisuus- ja varastotiloiksi.

KL-1

Liikerakennusten korttelialue. Viherkerroin vähintään 0,70.

KM-1

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suursiköön. Korttelialueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotilaat sekä yksityisiä ja julkisia palvelutiloja. Viherkerroin vähintään 0,75.

Korttelialueelle saa rakentaa asemakaavassa osoitetun enimmäiskennusoikeuden estämättä yleiselle jalankululle varattuja valokalteisia tiloja, autopaikosta ja siihen liittyviä yhdyskäytäviä.

Korttelialueelle saa rakentaa asemakaavassa osoitetun enimmäiskennusoikeuden estämättä maanalaisista tilaa, johon saa sijoittaa pysäköintitiloja, väestönsuoja, varastotiloja, huoltoliikenneväylää ja yhdyskuntateknisen huollon tiloja. Kansirakteiden tulee kestää raskaan pelastusajoneuvon paino.

Korttelialueelle saa rakentaa asemakaavassa osoitetun enimmäiskerrosluvun ja enimmäiskennusoikeuden estämättä teknisiä tiloja. Tekniset tilat tulee suunnitella rakennuksen muun julkisivun kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Korttelialueella on sallittava naapuritonttien kesken yhteisjärjestely ajoyhteyksien ja huoltoliikenteen järjestämiseksi. Tontin rajalla voi jättää palomuurin rakentamatta edellyttää, että henkilö- ja paloturvallisuudesta huolehditaan muutoin hyväksytävän järjestelyin. Korttelin rakennuksiin tulee sallia sähköjakelumuuntamon ja tietoliikennekeskuksen sijoittaminen.

DETALJEPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

Korttersområde för flervåningshus. Grönkoefficient minst 0,85. Fasaderna ska vara byggda på plats och det huvudsakliga byggnadsmaterialet ska vara tegel, puts eller trä. Fasaderna ska ha diskret färgsättning, brutna och jordnära nyanser, och inga klara, ljusa eller mycket mörka kulörer får användas på stora ytor. Byggnadsgrupperna ska ha olika färgsättningar.

Byggnaderna ska ha sadeltak i mörk maskinfalsad plåt. På vinden som bildas under taket kan utrymmen som motsvarar det huvudsakliga användningsändamålet placeras. Antalet utrymmen anvisas i en separat planbestämmelse. Till dessa utrymmen kan tillhöra inredningar eller utskjutande balkonger, terrasser, burspråk och taklyktor som avviker från takfallets linje. Det totala antalet avvikelse från takfotslinjens längd får vara högst 50 % på byggnadernas utsida och 70 % på innergården.

Minst 20 % av bostadsbyggnadernas lägenheter ska byggas som bostäder med minst två sovrum. Bostäder som öppnar sig mot gårdsräcket (pi-a) ska byggas så att det finns en direkt förbindelse från bostäderna ut till gården.

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid upplivandet av fasaderna på markplanet, t.ex. genom materialval, planteringar och ingångsnischer.

Förvaringsutrymmen för bilar och cyklar får byggas utöver den angivna byggrätten.

Korttersområde för affärs- och kontorsbyggnader. Grönkoefficient minst 0,60. Av bostadsväningsytan får högst 50 % användas för industri- och lagerlokaler som inte orsakar miljöstörningar.

Korttersområde för affärsbyggnader. Grönkoefficient minst 0,70.

Korttersområde för affärsbyggnader där en stor detaljhandelsenhetsförflyttning får placeras. I kortsområdet får affärs- och kontorslokaler samt privata och offentliga servicelokaler placeras. Grönkoefficient minst 0,75.

I kortsområdet får ljusgårdar som reserveras för allmän gångtrafik, bilplatser och därmed förknippade förbindelsegångar byggas utan hinder av den maximala byggrätten som anges i detaljplanen. Gårdsräckets konstruktioner ska bära tyngden av ett tungt räddningsfordon.

I kortsområdet får byggas ett underjordiskt utrymme där parkering, skyddsrum, lagerlokaler, servicetrafikvägar och utrymmen för samhällsteknisk försörjning får placeras utan hinder av den maximala byggrätten som anges i detaljplanen. Gårdsräckets konstruktioner ska bära tyngden av ett tungt räddningsfordon.

I kortsområdet får tekniska utrymmen byggas utan hinder av det maximala antalet våningar och den maximala byggrätten som anges i detaljplanen. De tekniska utrymmen ska planeras som en helhet som är enhetlig med den övriga fasaden.

I kortsområdet ska tillåtas gemensamma arrangemang med granntomterna gällande ordnandet av körförbindelser och servicetrafik. Vid tomtgränsen kan man lämna brandmuren obyggt förutsatt att person- och brandsäkerheten annars säkerställs genom godtagbara arrangemang. I kortsområdet byggander ska tillåtas placering av en eldistributionstransformator och ett datauttagscenter.



Puisto.




Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue enintään 25 k-m2 suuruista muuntamoa varten.




Suoja-alue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.


Sijainniltaan ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.




Kaupunginosan numero.




Kaupunginosan nimi.



Korttelin numero.




Alueen nimi.



Rakennusoikeus kerrosalanelömetreinä.




Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.




Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikeroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.




Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ulla kolla käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.




Kattokaltevuus.




Maanpinnan tai pihakatten likimääriinen korkeusasema.



Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauksokohdan ylin korkeusasema.



Alleviavattu luku osoittaa ehdottomasti käytetävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuden tai muun määryksen.



Rakennusalta.

Sijainniltaan ohjeellinen muuntamoa varten varattava alue / tila. Tilan vapaiden sisämittojen pitää olla vähintään 4 x 3 metriä, tilan pitää rajautua suoraan ulkoseinään ja sillen pitää olla pääsy kuorma-autolla.

Park.

Korttersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning som reserveras för en transformator på högst 25 v-m2.

Skyddsgrönområde.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Till sitt läge riktgivande gräns för område eller del av område.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn på område.

Byggnadsrätt i kvadratmeter väningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därv.

Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i källarvåningen för utrymme som inräknas i väningsytan.

Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i vindssidan för utrymme som inräknas i väningsytan.

Taklutning.


Markytans eller gårdsräckets ungefärliga höjdläge.

Högsta höjd för skärningspunkten mellan fasad och vattentak.


Det understreckade talet anger den byggnadsrätt, byggnadshöjd, taklutning eller annan bestämmelse som ovillkorligen skall iakttas.

Byggnadsyta.

Till läge riktgivande område / utrymme som reserveras för en transformator. Utrymmets fria inre mått ska vara minst 4 x 3 meter, det ska avgränsas direkt av ytterväggen och ska kunna nås med lastbil.




Auton säilytyspaikan rakennusala.



Piha-alue, jolle saa rakentaa yhtenäisen pihakannen siten, että

- autojen ja polkupyörien säilytystiloja saa sijoittaa kannen alle enintään kahteen tasoon rakennusoikeutta yliittäen
- kannen päällä olevat alueet istutetaan soveltuvin osin ja niiltä osoitetaan leikkii ja oleskelua varten tarvittavat alueet
- kansi kestää raskaan pelastusajoneuvon painon pelastusteeden osalta
- kannelta järjestetään suora esteeton kulkuyhteys ympäröivälle luonnolliselle maanpinnalle




Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.



Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.



Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti porrashuoneista.



Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolella rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä rakennukseen julkisivuun kohdistuvan melutason ja sisämelutason erotus on vähintään 34 dB A-painotettuna. Luku koskee asuin-, majoitus- ja kokoontumistiloja.



Istutettava alueen osa. Istutuksissa tulee suosia kotimaista, mieluiten paikallista kasvilajistoa.



Säilytettävä/istutettava puurivi.

Byggnadsyta för förvaringsplats för bil.

Gårdsområde där ett enhetligt gårdsdäck får byggas så att

- förvaringsutrymmen för bilar och cyklar får placeras i högst två plan under däcket utöver den angivna byggrätten
- områden ovanför däcket planteras i tillämpliga delar och inom dem reserveras områden för lek och vistelse
- däcket ska bära tyngden av ett tungt räddningsfordon på räddningsvägarna
- från däcket ordnas en direkt tillgänglig gångväg till den omgivande naturliga markytan

Linje som anger takårens riktning.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.

Beteckningen anger att denna sida av byggnaden skall ha direkt utgång från trapphusen.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där ytterväggarna, fönstren och andra konstruktioner ska vara sådana att skillnaden mellan trafikbullernivån vid byggnadens fasad och bullernivån inomhus är minst 34 dBA. Talet berör bostads-, logi- och mötesfaciliteter.

Del av område som ska planteras. I planteringarna ska inhemska, helst lokal växtlighet föredras.

Trädrad som ska bevaras/planteras.

hule-100

Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m³ / 100 m² vettäläpäisemätöntä pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentää 12 tunnin kuluessa täytymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

w/hule

Vesialueena sekä hulevesien käytössä toimiva alueen osa. Alueella voidaan suorittaa luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua edistäviä toimia. Uoman muokkaaminen luonnonmukaisemmaksi, tulvanhallintatoimenpiteet sekä kulkuväylien edellyttämät rakenteet ovat sallittuja

Katu.

ajo

Sijainniltaan ohjeellinen ajoyhteyts.

pp

Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

pp/h

Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

—○—

Johdoa varten varattu alueen osa.

↓

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

↑

Ajo korttelialueen rajan yli sallittava.

□□□□□

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

luo-1

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue: keto. Luontotyypille on omi-naista avoimuus, paahteisuus, kuivuuus ja matalakasvuisuus. Alueen ominaispiirteitä tulee ylläpitää. Alueella voidaan suorittaa luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeellisia toimenpiteitä.

Dagvattnet från ogenomträngliga ytor ska fördöjas i området i fördräjningssänkor, -bassänger eller -magasin med en sammanlagd kapacitet på 1 m³ / 100 m² ogenomtränglig yta. Dessa fördräjningssänkor, -bassänger eller -magasin ska tömmas 12 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp.

Del av område som är vattenområde och som används för dagvatten. I området kan utföras sådana åtgärder vilka främjar naturens mångfald och landskapsvård. Bearbetning av bädden till en mera naturenlig form samt att utföra åtgärder för översvämningsskydd, samt strukturer som krävs för trafikleder är tillåtet.

Gata.

Till sitt läge riktgivande körförbindelse.

Till sitt läge riktgivande för allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.

Till sitt läge riktgivande för allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område där servicetrafik är tillåten.

För ledning reserverad del av område.

Ungefärligt läge för in- och utfart.

Körning över kvartersområdets gräns skall tillåtas.

Del av kvartersområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.

Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald: torräng. Karakteristiskt för naturtypen är öppenhet, solexponering, torhet och lågvuxen vegetation. Området kan utföras åtgärder som är nödvändiga för natur- och landskapsvården.

YLEiset MÄÄRÄYKSET:

Asukkaiden käyttöön on osoitettava viihtyisää ja laadukasta, leikkiin sekä oleskeluun soveltuva piha- tai kattoterassialuetta, jolle on suora esteetön yhteys asuinrakennusten porrashuoneista ja jolla liikenteestä aiheutuva melutaso ei ylitä 55 dBA, vähintään 5 m²/asunto.

Kortteleissa on sallittava tonttien kesken yhteisjärjestelyt pihaa-alueiden, jalankulku- ja ajoyhteyksien, väestönsuojien, auto- ja polkupyötäpaikkojen, jätehuollon, hulevesien hallinnan ja viivytyksen sekä teknisten tilojen rakentamiseksi. Korttelin sisäisiä tontinrajoja ei saa aidata.

Palomuurin rakentamatta jättäminen sallitaan tonttien rajalle kun paloturvallisuudesta huolehditaan korvaavin järjestelyin. Tontin rajassa kiinni olevaan julkisivuun saa rakentaa ikkunoita, mikäli kyseisen julkisivun etäisyys naapuritontilla olevaan rakennusalaan on vähintään 8 metriä.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen maaperän kaivamista tai muokkausta edellyttävään toimenpiteeseen ryhtymistä. Tarvittaessa maaperä on puhdistettava.

KELLARIT

Kellarikerroksia voidaan sijoittaa pääkäytötarkoitukseen mukaisista tiloja erillisellä kaavamääräyksellä osoitettu määrä. Kellarikerrokseksi katsotaan pihakannen tason alapuolella sijaitseva kerros kun vähintään 50% rakennuksesta rajautuu suoraan pihakanteen.

PYSÄKÖINTI, YLEISTÄ

Pysäköintitiloissa ja -alueilla vähintään 10% autopaikeista tulee varustaa sähköautojen latauspisteellä ja kaikkien autopaiikkojen osalta on varauduttava sähköautojen latauspisteisiin.

PYSÄKÖINTI, AK-KORTTELIT

Autopaijkoja on rakennettava vähintään 1 ap / 120 kem², kuitenkin vähintään 1 ap / 2 asuntoa. Palvelu- ja senioriasumiselle sekä valtion pitkäaikaisella korkotuella toteutettavien vuokra-asuntojen osalta autopaijkoja on rakennettava vähintään 1 ap / 135 kem², kuitenkin vähintään 1 ap / 2 asuntoa.

Rakennusluvan yhteydessä voidaan myöntää vähennystä asuntojen autopakkamäärään, jos asukaille järjestetään mahdollisuus yhteiskäyttöautoon. Autopaijkoja voidaan vähentää 9 autopaikkaa / yhteiskäyttöauto kuitenkin yhteensä korkeintaan 20% autopakkamääryksestä. Samalla on kuitenkin osoitettava alue, jonne autopaijkoja voidaan lisätä mikäli edellä mainittu tilanne muuttuu.

Vieraspaijkoja on varattava 1 ap / 700 kem² tai vähintään 1 autopaijka 10 asuntoa kohti. Palveluasuntojen osalta vieraspaijkoja on varattava 1 ap / 300 kem² tai 1 autopaijka 5 asuntoa kohti.

Autopaijat on pääosin toteutettava rakenteellisesti joko pihakannen alle (pi-a) tai rakennusten maantaso- ja kellarikerroksia. Mikäli autopaijkoja rakennetaan maanpäällisinä kattamattona, pitää ne jakaan enintään 6 autopaijien ryhmiin, jotka on erotettu toisistaan puilla, pensailla tai vastaavilla istutuksilla. Tällaiset autopaijat on myös pinnoitettava nurmikivellä tai muulla vettä läpäisevällä päälysteellä. Autojen säilytyspaikkoja ei saa rakentaa pihakansille.

Polkupyörjen pysäköintipaikkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 30 kem², kuitenkin vähintään 1 pp / asunto (alle 40 m² asunnot) tai 2 pp / asunto (yli 40 m² asunnot). Paikoista vähintään 50 % tulee sijaita katetussa ja lukittavassa tilassa, joka on esteettömästi saavutettavissa ja jossa on runkolukittavat telineet. Ulkona sijaitsevista asukkaiden paikoista vähintään 50 % tulee olla runkolukitsemisen mahdollistavia ja esteettömästi saavutettavissa. Kortteleihin on varattava esteettömät, säältä suojetut pesu- ja huoltotilat polkupyörille.

Auto- ja pyöräpaikkoja mitoitetaan 250 mm:n ulkoseinän paksuudella mitattu asuntojen kerrosala.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

För invånarnas bruk ska anvisas ett trivsamt och högklassigt gårds- eller takterassområde som lämpar sig för lek och vistelse, till vilket det ska finnas en hinderfri direkt förbindelse från bostadsbyggnadernas trapphus och där trafikens bullernivå inte överstiger 55 dBA, minst 5 m²/bostad.

I kvarteren ska tillåtas gemensamma arrangemang mellan tomterna gällande byggande av gårdsområden, gång- och körförbindelser, skyddsrum, bil- och cykelplatser, avfallshantering, hantering och fördröjning av dagvatten och tekniska utrymmen. Kvarterets inre tomtgränser får inte inhägnas.

Det är tillåtet att låta bli att bygga en brandmur vid tomtgränsen om brandsäkerheten tryggar på ersättande sätt. På fasaden som tangerar tomtgränsen får fönster monteras om den ifrågavarande fasadens avstånd till byggnadsytan på granntomten är minst 8 meter.

Graden av förorening och behovet av sanering av tomtens mark ska bedömas innan man vidtar åtgärder som kräver utgrävning eller bearbetning av marken. Vid behov ska marken rengöras.

KÄLLARE

I källarvåningarna kan utrymmen som motsvarar det huvudsakliga användningsändamålet placeras. Antalet utrymmen anvisas i en separat planbestämmelse. Som källarvåning anses en våning under gårdsdäcket då minst 50 % av byggnaden direkt gränsar till gårdsdäcket.

PARKERING, ALLMÄNT

I parkeringsanläggningar och parkeringsområden ska minst 10 % av bilplatserna förses med en laddningspunkt för elbilar och för alla bilplatser ska man göra en reservation för laddningspunkter för elbilar.

PARKERING, AK-KVARTER

Antalet bilplatser som ska byggas är minst 1 bp / 120 v-m², dock minst 1 bp / 2 bostäder. Gällande service- och seniorboende och hyresbostäder som byggs med statens långvariga räntestöd är antalet bilplatser som ska byggas minst 1 bp / 135 v-m², dock minst 1 bp / 2 bostäder.

I samband med bygglovet kan det beviljas en minskning av antalet bilplatser för bostäder om invånarna ges möjlighet att använda en bildelningsbil. Antalet bilplatser kan minskas med 9 platser / bildelningsbil, dock sammanlagt högst 20 % av bestämmelsen om bilplatser. Samtidigt ska det dock anvisas ett område där bilplatser kan läggas till, om ovannämnda situation ändras.

Det ska reserveras 1 gästbilplats / 700 v-m² eller minst en bilplats per 10 bostäder. För servicebostäder ska det reserveras 1 gästbilplats / 300 v-m² eller 1 bilplats per 5 bostäder.

Bilparkeringen ska i huvudsak vara strukturell, antingen under gårdsdäcket (pi-a) eller i mark- och källarvåningarna. Om bilplatserna byggs ovan jord utan tak, ska de delas in i grupper med högst 6 bilplatser som är åtskilda från varandra med träd, buskar eller motsvarande planteringar. Sådana bilplatser ska även ytbeläggas med gräsarmering eller annan beläggning som släpper igenom vatten. Bilförvaringsplatser får inte byggas på gårdsdäcken.

Antalet cykelplatser som ska byggas är minst 1 cp / 30 v-m², dock minst 1 cp / bostad (mindre än 40 m²) eller 2 cp / bostad (större än 40 m²). Minst 50 % av cykelplatserna ska vara placerade i ett täckt och läsbart utrymme som är tillgängligt och som har ställ som möjliggör användning av ramlås. Minst 50 % av invånarnas cykelplatser utomhus ska möjliggöra användning av ramlås och vara tillgängliga. I kvarteren ska reserveras tillgängliga och väderskyddade utrymmen för tvätt och underhåll av cyklar.

Bil- och cykelplatserna dimensioneras på en väningsytan för bostäder i vilken inträknats 250 mm av ytterväggarnas tjocklek.

PYSÄKÖINTI, K-1, KL-1 JA KM-1 -KORTTELIT

Autopaijkoja on rakennettava vähintään 1 ap / 120 kem² ja KM-1 -korttelialueilla vähintään 1 ap / 50 kem².

Polkupyörjen pysäköintipaikkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 50 kem². 20 % kokonaismäärästä osoitetaan sisätilaan tai katettuun tilaan. Pyöräpaikat on sijoitettava esteettömästi saavutettavaksi ja mahdollisuusien mukaan rakennuksen sisänkäynnin tuntumaan. 50 %:ssa paikoista on oltava runkolukittavat telineet.

HULEVEDET

Korttelialueiden maanvaraissille osille on istutettava suureksi kasvavia puita.

Kansipihojen, pysäköintialueiden ja muiden vastaavien laajojen rakennettujen pintojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja johtamiseen. Tällaiset laajat pinnat tulisi jakaat viherkrentein pienempiin osiin. Pinnolta syntyvä hulevesi tulisi mahdollisuksien mukaan viiyttää ja ne tulisi ohjata hulevesiverkostoon viheralueiden kautta siten, että niiden kuljettamia epäpuhtauksia saadaan suodatettua luonnonmukaisesti.

Hulevesijärjestelmän perusmittoituksena on 1 m³ pidätyskapasiteettia kutakin 100 m² vettä läpäisemätöntä pintaan kohti. Hule-100 -määräyksen edellyttämä viivytystilavuus määritetään viherkertoimen avulla.

Tähän asemakaavakarttaan liittyy selostus, jossa on esitetty kaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaavaratkaisun perustelut sekä kuvaus kaavasta ja sen vaikuttuksista.

PARKERING, K-1-, KL-1- OCH KM-1-KVARTER

Antalet bilplatser ska byggas är minst 1 bp / 120 v-m² och minst 1 bp / 50 v-m² i kvartersområdet KM-1.

Antalet cykelplatser som ska byggas är minst 1 cp / 50 v-m². 20 % av det totala antalet ska finnas inomhus eller i ett täckt utrymme. Cykelplatserna ska placeras så att de är tillgängliga och i mån av möjlighet i närheten av byggnadens ingång. 50 % av platserna ska ha ställ som möjliggör användning av ramlås.

DAGVATTEN


På de delar av kvartersområdet som inte byggs på ett däck ska stora träd planteras.

I planeringen av gårdsdäck, parkeringsområden och motsvarande stora byggda ytor ska särskild uppmärksamhet fästas vid hanteringen och bortledningen av dagvatten. Sådana stora ytor ska delas i mindre delar genom grönområden. Dagvattnet från ytorna ska i mån av möjlighet fördröjas och bortledas i dagvattenätverket genom grönområden så att föroringar filtreras bort på ett naturligt sätt.

Den grundläggande dimensioneringen för dagvattensystemet är 1 m³ kapacitet per 100 m² vattenogenomtränglig yta. Fördröningskapaciteten som hule-100-bestämmelsen förutsätter bestäms med hjälp av grönkoefficienten.

Till denna detaljplanekarta hör en planbeskrivning där uppgifter om planens utgångspunkter och mål, motiveringar till planlösningen och en beskrivning av detaljplanen och dess verkningar ingår.

Asemakaavatunnus Detaljplanebeteckning	33/2006
Diaarinumero Diarinummer	11458-2002
Työnimi Arbetsnamn	Pitkämäen liikekeskus
Osoite Adress	Alakyläntie 1 ja 3, Pitkämäenkatu 4 ja 6



POISTUVA KAAVA



SIJAINTIKARTTA



ILMAKUVA

Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa:	074 PITKÄMÄKI	LÄNGBACKA
Korttelit:	37-40	37-40
Kadut:	Alakyläntie (osa) Merikulmantie (osa) Naantalin pikatie (osa) Pitkämäenkatu (osa) Pukkilantie	Alakylävägen (del) Havskantvägen (del) Nådendals snabbväg (del) Pitkämäkgatan (del) Pukkilavägen
Virkistysalueet:	Merikulmanpuisto Simonpuisto (osa)	Havskantparken Simoparken (del)

Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:

Kaupunginosa:	074 PITKÄMÄKI	LÄNGBACKA
Korttelit:	37-40	37-40
Kadut:	Alakylänkaari Alakyläntie (osa) Merikulmantie (osa) Naantalin pikatie (osa) Pitkämäenkaari Pitkämäenkatu (osa)	Alakyläbägen Alakylävägen (del) Havskantvägen (del) Nådendals snabbväg (del) Långbackabägen Pitkämäkgatan (del)
Virkistysalueet:	Merikulmanpuisto Pitkämäenkulma	Havskantparken Långbackahörnet
Kortteliin sisäiset kulkuväylät:	Alakylänpolku Meripolku Kulmapolku	Alakylästigen Havstigen Kantstigen
Puistopolku:	Merikulmanpolku	Havskantstigen
Suojaivihalue:	Simonpuisto (osa)	Simoparken (del)

Alueelle laaditaan erillinen tonttijako.

Kaavoitukseen pohjakaarta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Baskartan uppfyller de krav som ställts på detaljplanens baskarta.

Kaupungeogeodeetti
Stadsgeodet

Laura Suurjärvi

16.8.2022

LUONNOS Utkast	EHDOTUS Förslag	KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND
1.9.2011	4.10.2011 §420	13.6.2023 § 224

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa
Godkänd av stadsfullmäktige
Kaupunginsihteeri
Stadssekreterare

Tullut voimaan
Trätt i kraft

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ • KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS • KAAVITOITUS
STADS MILJÖ • STADSPLANERING OCH MARKEGENDOM • PLANLÄGGNING

EHDOTUS

Förslag

Piirtäjä Ritare	Mona Aaltonen	Valmistelija Beredare
TURKU ÅBO	3.10.2022	Jyrki Lappi

Muutettu 22.5.2023 (lausunnot)

TURKU
ÅBO

Maankäyttojohtaja
Markanvändningsdirektör