

17.6.2009

Aaba Stadium™ Kotikenttä™ pinta-asenteisena UEFA Women's EURO 2009 pelipaikkakunnille



Aaba Kotikentät Oy

Vallikatu 6 D, 49400 Hamina, Myynti Annankatu 16 E 79, 00120 Helsinki

P 045 121 4221, F 09 4259 7749, www.aaba.fi

Y-tunnus: 1045925-3

AABA

Aaba Stadium™ Kotikenttä™ pinta-asenteisena UEFA Women's EURO 2009 pelipaikkakunnille



Perustiedot

- Koko n. 12 x 21 m
- Laitakorkeus n. 1 m
- Päätykorkeus n. 3 m

Varusteet

- Jalkapallomaalit anodisoidusta alumiinista
- Vahvat 4 mm polypropeenista tehdyt verkot.
- Sisäänkäynti maalien sivuista, joissa tuplaverkot.
- Huoltoyhteys nostamalla verkko ylös.
- Koripallokorit ja lentopallotolpat lisävarusteena.



Aaba Kotikentät Oy

Vallikatu 6 D, 49400 Hamina, Myynti Annankatu 16 E 79, 00120 Helsinki
P 045 121 4221, F 09 4259 7749, www.aaba.fi
Y-tunnus: 1045925-3



- Alalaita tasainen salibandyä varten.



- Laitojen päällä istuintaso, joka toimii katsomona/vaihtopenkinä.
- Kantavuus mitoitettu jopa sadalle henkilölle.



Materiaalit ja rakenne

- Runko korroosiovapaata anodisoitua alumiinia.
- Laitaelementit painekyllästettyä ja höylättyä lappeellaan olevaa 95x45 mm mäntylankkua.
- Kaikki kiinnittimet ruostumatonta terästä.
- Pinta-asennuspainot graniittia.
- Laitojen alla 5 cm rako pintavesiä varten.



Perustukset

- Kenttäpinta tasattava kalliokivituhkalla. Toleranssi 6 mm 5 m oikolaudalla.
- Kivien kohdat samassa korossa. Keskikohta voi olla nostettu korkeammalle. Kaato enintään 1 %.
- Pinta jyrätty kivikovaksi, ei yhtään irtoainesta tai pehmeyttä siten, että pohjalla liikkumisesta voisi jäädä jälkiä.
- Myös asfalttipinta käy.
- Väliaikaisasennuksessa vaatimuksista voidaan tinkiä, mutta suosittelemme neuvottelua tapauskohtaisesti.

Aaba Kotikentät Oy

Vallikatu 6 D, 49400 Hamina, Myynti Annankatu 16 E 79, 00120 Helsinki
P 045 121 4221, F 09 4259 7749, www.aaba.fi
Y-tunnus: 1045925-3



Turvallisuus ja takuu

- Täyttää SFS-EN 15312 vaatimukset.
- Takuu 10 vuotta.
- Takuu kattaa kentän normaalista käytöstä aiheutuneet vauriot. Takuun ulkopuolella on rajattu ilkivalta ja normaali kuluminen.

Tekonurmi

- Kentissä kokeillaan tapahtumakäytössä uutta neljännen sukupolven täyteaineetonta tekonurmea.
- Pysyvässä asennuksessa suosittelemme lisäämään n. 10 mm tekonurmihiekkaa nukan juureen.

Asennus

- Asennus vaatii 6-8 työmieheltä yhden työpäivän. Samoin purku.
- Asennuksessa tarvitaan ruuvinvääntimiä ja normaaleja käsityökaluja.
- Suosittelemme nokkakärryjä kivien siirtoon.
- Tuotteen CAD-kuvat liitteenä.