

Kirjainnumero/Liik素	Isitys
I-061 	Asum-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Vierokortteen vähintään 0,80. Asumista ei saa sijoittaa maantiesivertseen. Rakennuksen maantien suunnan kiertosuunnan on oltava vähintään 4 metriä. Vähintään 50% maantiesivertseen rakennusalueita tulee toteuttaa ilke, jalkaväli- tai toimistotiloja soveltuvina.
I-713 	Autopaikkajon korttelialue. Vihreäkseen vähintään 0,90. Alueella saa sijaita siihen rajoittuvan AK:n ja AL-korttelialueiden pysäköintä. Alueen loppu on sallittava osastoille yleisen ajatuksella. Alueen kautta saa järjestää ajoneuvojen kaarteille siihen rajoittavalle korttelialueelle ja kortteleille. Alueella saa sijoittaa asematörmässä puitteja, kaspeja ja laitteita, kuten jakosäappia.
I-2012 	Eri kaavojen välinen raja.
I-202 	Kaupunginosaan raja.
I-203 	Kortteli, kortteliosan ja alueen raja.
I-204 	Osa-alueen raja.
I-205 	Sijaintiltaan ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
I-206 	Korttelin numero.
I-2100 	Alueen nimi.
I-213 	Rakennuskoodin keskenään erottelu.
I-217 	Romaatinen numero osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen ajan suurimman salun kerrosluvun.
I-222 	Maaannimen likimääräinen korkeusasema.
I-2223 	Alla viettävä luku osoittaa ehdottomasti käytettävien rakennusluokkien, rakennuksen korkeuden, katokatekivuuden tai muun määrällisen.
I-224 	Rakennuksen julkisivun ylään ylin korkeusasema.
I-227 	Rakennusala.
I-235 	Rakennuksen harjansuurtausta osoittavat viivat.
I-237 	Nuoli osoittaa rakennuksen sivun, jonka rakennus on rakennettava kiinni.
I-240 	Merkittiä osoittaa rakennuksen sivun, jonka puolella rakennuksen ulkopuolelta lähtevä äänen voimakkuus rakennuksen tuloa sellaisia, että äänenkestä rakennuksen julkisivun koristeiden melua ja sisätiloissa olevien otus on vähintään 35 dB A-painotettu. Luku koskee suoran, magneettin ja sähkösuunnitelmia.
I-241 	Sijaintiltaan ohjeellisesti muutettava värin vastaisuus alue / tila maastossa. Tilan vapaan sijaintiltaan pituus on vähintään 4 x 3 metriä, tilan pitää rajautua suorasta ulosmenestä ja sitä pitää olla pelko kuorma-
I-4311 	Sällyttäväsivustusta puuksi.
I-4312 	Ventilaationlaittimilla pinnoilla tuote huoneesta tulee välttämättä alueille, siinä, että viivoympäristössä, -alattaita tai sallitaan melusuhteiden tuloa oltava 1 m ² /100 m ² ventilaationlaittimilla pinnoilla kohden. Viivoympäristöiden, alattaita tai sallituksen tulee yhteydessä 12 tunnin kuluessa täytymättömänä ja missä tulee olla suurinotto viivoto.
I-44 	Katu.
I-442 	Sijaintiltaan ohjeellinen ajoneuvo.
I-443 	Sijaintiltaan ohjeellinen radeeraus taliteille.
I-45 	Katusuhteiden varusteiden alueen osa.
I-451 	Sijaintiltaan ohjeellinen ajoneuvo.

[illegible]

Kerros	Vyöhyketyyppi	Pinta-ala
1. KERROS	Kerrosala	265,500
	Kerrosala tekniset tilat	102,500
	Kerrosala varastot loipien	346,000
		714,000 m²
2. KERROS	Kerrosala	548,500
		548,500 m²
3. KERROS	Kerrosala	548,500
		548,500 m²
4. KERROS	Kerrosala	548,500
		548,500 m²
5. KERROS	Kerrosala	548,500
		548,500 m²
6. KERROS	Kerrosala	548,500
		548,500 m²
		3 456,500 m²

